

· ADDITIF POUR VÉHICULES LÉGERS

## LEAK STOP FUEL

### Produit d'étanchéité pour pompe à carburant

#### ➤ DESCRIPTION

Leak Stop Fuel est un produit d'une efficacité extraordinaire qui permet d'éviter les coûts élevés de réparation des fuites de gazole dans la pompe d'injection des moteurs diesel. Il revitalise les joints d'étanchéité, les joints toriques et les joints en caoutchouc (caoutchouc), en leur faisant récupérer presque 100 % de leurs propriétés. Ceci est possible si Leak Stop Fuel est utilisé avant que ces pièces du moteur ne soient cassées ou complètement endommagées.

Leak Stop Fuel maintient inchangées les caractéristiques du carburant dans les pompes, les injecteurs et le circuit de carburant des véhicules. Il convient à tous les types de carburants.

Leak Stop Fuel peut être utilisé de manière préventive, en évitant sa détérioration et les fuites possibles dans la pompe d'injection.

#### ➤ PROPRIÉTÉS

- Il couvre les petites fuites de carburant.
- Il régénère les articulations et les joints durcis.
- Il réduit la consommation de carburant.
- Il réduit les pertes par évaporation (amélioration de la règle NOACK).
- Il évite les échecs coûteux lors du remplacement des joints de la pompe d'injection.
- Il prévient l'usure produite par des conditions défavorables.
- Il est compatible avec tous les types de systèmes diesel.

| PARAMÈTRE               | STANDARD    | RÉSULTATS                |
|-------------------------|-------------|--------------------------|
| Aspect                  | Visuel      | légèrement jaune liquide |
| Densité (g/ml)          | ASTM D-1298 | 1.11                     |
| Point d'ébullition, °C  | ASTM D-1078 | 198                      |
| Point de combustion, °C | ASTM D-56   | 43                       |

#### DOSE

1 dose (250mL) pour 20L de carburant.

#### APPLICATION

1. Ajouter le contenu du réservoir de carburant.
2. Mettre le moteur en marche.
3. Garder le véhicule à l'arrêt pendant quelques heures, afin que les articulations et les manchons se régénèrent.
4. Faire un essai de conduite, en s'assurant qu'il n'y a pas de fuites.



250 ml. 12 unités  
Ref: 00230040006