

· ADDITIF POUR VÉHICULES LÉGERS

LUBRICANT P.T.F.E

Lubrifiant avec PTFE

DESCRIPTION

Lubrifiant PTFE est parfait pour lubrifier et protéger les surfaces à traiter. En effet, sa formulation à base de PTFE (polytétrafluoréthylène, Téflon) laisse une couche protectrice sèche qui empêche l'accumulation de poussière, de saleté, de graisse ou d'huile.

C'est une solution idéale si l'on souhaite une lubrification durable.

PROPRIÉTÉS

- Lubrification durable et séchage rapide.
- Il repousse la saleté, la poussière et l'huile.
- Il est compatible avec tous les types de métaux, de plastiques et de verre.
- Anti-grippage.
- Il réduit l'oxydation.

PARAMÈTRE	STANDARD	RÉSULTATS
Aspect	Visuel	Liquide léger
Densité (g/ml)	ASTM D-1298	0.713
Point d'ébullition, °C	ASTM D-1078	105
Point de combustion, °C	ASTM D-56	4

DOSE

La quantité nécessaire au bon fonctionnement du produit.

APPLICATION

1. Nettoyer la surface pour qu'il n'y ait pas de restes de saleté, en veillant à ce qu'elle soit complètement sèche.
 2. Secouer fortement la boîte avant de l'utiliser.
 3. Vaporiser à une distance de 15-20 cm et laisser évaporer.
- Si nécessaire, appliquer plusieurs couches fines consécutives.



400 ml. 12 unités
Ref: 00230070016

WHITE GREASE P.T.F.E

Graisse blanc

DESCRIPTION

White Grease PTFE est une graisse blanche synthétique durable pour les chaînes à joints ou régulières avec PTFE.

Excellente étanchéité à l'humidité et à la saleté. De plus, elle prévient l'oxydation et prolonge les intervalles de lubrification. Excellente protection contre la corrosion.

PROPRIÉTÉS

- Il lubrifie rapidement et durablement les pièces démontées.
- Il réduit le grippage métallique dû à la température, à l'humidité et à la rouille.
- Grande stabilité thermique.
- Protège de l'oxydation et de la corrosion.
- Le PTFE continue à lubrifier la zone même si la graisse a disparu.

PARAMÈTRE	STANDARD	RÉSULTATS
Aspect	Visuel	Grasse
Densité (g/ml)	ASTM D-1298	0.825
Point d'ébullition, °C	ASTM D-1078	30
Point de combustion, °C	ASTM D-56	5

DOSE

Appliquer la quantité nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.

APPLICATION

1. Avant de l'appliquer, la surface doit être sèche et propre.
 2. Agiter avant de l'utiliser pendant 1 minute environ.
 3. Distance d'application : 20 à 25 cm.
- Il peut être utilisé pour appliquer lors de l'entretien : charnières, joints, glissières, boulons, guides, etc.



400 ml. 12 unités
Ref: 00230060003